



检测报告



报告编号

A2240025927131C-5

第 1 页 共 10 页

委托单位

利辛县开源水务有限公司

受检单位

利辛县开源水务有限公司

受检单位地址

安徽省亳州市利辛县文州西路

采样点名称

县城末梢水（智诚御府 6 栋 107）

样品类型

生活饮用水

报告用途

委托检测

安徽华测检测技术有限公司



No.526306976A

报告说明

报告编号 A2240025927131C-5

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

安徽华测检测技术有限公司

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣
大道以南、习友路以东检测 C 楼

邮政编码：230601

检测委托受理电话：0551-63893950

报告质量投诉电话：0551-65125627

编 制：张春玲
审 核：朱晓晨

签 发：张锋
签发人姓名：张锋
签 发 日 期：2025/05/29

检测结果

报告编号 A2240025927131C-5 第 3 页 共 10 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		生活饮用水		检测日期	2025-05-19~2025-05-23			
检测结果:								
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	参照标准 限值	单位	
县城末梢水（智诚御府6栋107）	2025-05-19	色度		HFR41033039	< 5	15	度	
		臭和味		HFR41033039	无任何臭和味	无异臭、异味	\	
		肉眼可见物		HFR41033039	无	无	\	
		亚氯酸盐		HFR41033047	< 0.0024	0.7	mg/L	
		三卤甲烷	一氯二溴甲烷	HFR41033044	0.0220	0.1	mg/L	
			三氯甲烷	HFR41033044	< 0.00003	0.06	mg/L	
			三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和	HFR41033044	0.539	1	/	
			三溴甲烷	HFR41033044	0.0230	0.1	mg/L	
			二氯一溴甲烷	HFR41033044	0.00530	0.06	mg/L	
			二氯乙酸		HFR41033036	< 0.0020	0.05	mg/L
			三氯乙酸		HFR41033036	< 0.0010	0.1	mg/L
			氯酸盐		HFR41033047	0.0809	0.7	mg/L
		总大肠菌群		HFR41033037	未检出	不应检出	CFU/100mL	
		大肠埃希氏菌		HFR41033037	未检出	不应检出	CFU/100mL	
		总 α 放射性		HFR41033048	0.05	0.5（指导值）	Bq/L	
		总 β 放射性		HFR41033048	0.18	1（指导值）	Bq/L	

检测结果

报告编号 A2240025927131C-5 第 4 页 共 10 页

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
县城末梢水（智诚御府6栋107）	2025-05-19	氰化物	HFR41033041	< 0.002	0.05	mg/L
		菌落总数	HFR41033033	未检出	100	CFU/mL
		pH 值	HFR41033046	7.39	6.5 ~ 8.5	无量纲
		浑浊度	HFR41033039	< 1	1	NTU
		溶解性总固体	HFR41033039	656	1000	mg/L
		总硬度	HFR41033039	230	450	mg/L
		高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	HFR41033034	1.00	3	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	HFR41033040	0.30	10	mg/L
		氨（以 N 计）	HFR41033038	0.05	0.5	mg/L
		硫酸盐	HFR41033040	111	250	mg/L
		氯化物	HFR41033040	167	250	mg/L
		氟化物	HFR41033040	0.9	1.0	mg/L
		铁	HFR41033043	0.0026	0.3	mg/L
		锰	HFR41033043	0.00041	0.1	mg/L
		砷	HFR41033042	0.0021	0.01	mg/L
		铬（六价）	HFR41033035	< 0.004	0.05	mg/L
		镉	HFR41033043	< 0.00006	0.005	mg/L
		铅	HFR41033043	< 0.00007	0.01	mg/L
		汞	HFR41033042	< 0.0001	0.001	mg/L
		铝	HFR41033043	0.0772	0.2	mg/L
		溴酸盐	HFR41033047	< 0.0050	0.01	mg/L
		锌	HFR41033043	0.0028	1.0	mg/L
铜	HFR41033043	0.00062	1.0	mg/L		
参照标准		中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 1 生活饮用水水质常规指标及限值				

检测结果

报告编号 A2240025927131C-5 第 5 页 共 10 页

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
县城末梢水（智诚御府6栋107）	2025-05-19	二氧化氯	HFR41033045	0.30	0.02 ~ 0.8	mg/L
		总氯	HFR41033045	0.25	0.05 ~ 3	mg/L
		游离氯	HFR41033045	0.24	0.05~2	mg/L
参照标准		中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求 末梢水余量及限值				
点位信息:						
点位名称		采样日期		样品状态		
县城末梢水（智诚御府 6 栋 107）		2025-05-19		完好、无异味、无色、透明、		
备注:						
1.pH 值、二氧化氯、总氯、游离氯为现场检测。						
2.结果有"<"表示未检出，其数值为该项目的检出限。						
3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2240025927131C-5 第 6 页 共 10 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(4.5 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0012mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000
	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(11.1 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	
	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	便携式余氯、二氧化氯五参数快速测定仪 Q-CL501

检 测 结 果

报告编号 A2240025927131C-5 第 7 页 共 10 页

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
生活饮用水	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (8.1 玻璃电极法 (现场)) GB/T 5750.4-2023	/	便携式 pH/ORP/电导率/溶解氧仪 SX751
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(4.5 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.00007mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000
	锌		0.0009mg/L	
	镉		0.00006mg/L	
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	滴定管 10ml
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	酸式滴定管 25ml
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (11.1 称量法) GB/T 5750.4-2023	/	分析天平 ME204

检测结果

报告编号 A2240025927131C-5 第 8 页 共 10 页

检测方法、检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
生活饮用水	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(6.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.1mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(5.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(20.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0024mg/L	
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(4.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.75mg/L	
	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (11.1 原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.0001mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法) GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(4.5 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0009mg/L	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000
	锰		0.00006mg/L	
	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(9.1 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.0010mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000

检 测 结 果

报告编号 A2240025927131C-5 第 9 页 共 10 页

检测方法、检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
生活饮用水	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(4.5 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.00009mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000
	总氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标(5.1 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	便携式余氯、二氧化氯五参数快速测定仪 Q-CL501
	三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(附录 A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物) GB/T 5750.8-2023	二氯一溴甲烷: 0.00008mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP-2010Ultra
			三溴甲烷: 0.00012mg/L	
			一氯二溴甲烷: 0.00005mg/L	
			三氯甲烷: 0.00003mg/L	
	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(14.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0020mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	三氯乙酸		0.0010mg/L	
	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(20.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0050mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(22.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液法) GB/T 5750.10-2023	0.0050mg/L	

检 测 结 果

报告编号 A2240025927131C-5 第 10 页 共 10 页

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 SPX-150B
	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(7.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(4.1 低本底总 α 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.02Bq/L	低本底 αβ 测量仪 LB-6(6 通道)
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(5.1 低本底总 β 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.03Bq/L	
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(8.3 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(7.3 流动注射法) GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L	流动注射分析仪 BDFIA-8000C
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 SPX-150B
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	便携式余氯、二氧化氯五参数快速测定仪 Q-CL501

报告结束